

PS2-600 C-SJ8-5

Слънчева потопяема система за 4" кладенци

Преглед на системата

Глава	max. 15 m
Дебит	max. 12 m ³ /h

Технически данни

Контролер PS2-600

- Контрол и управление
- Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
- Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
- Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)
- Защита от разряд

Мощност	max. 0.70 kW
Входно напрежение	max. 150 V
Optimum V _{mp} **	> 68 V
Ток на мотора	max. 13 A
Ефективност	max. 98 %
Ок. темп.	-40...50 °C
Защитно стъкло	IP68

Мотор ECDRIVE 600-C

- Безчетков постоянен ток мотор
- Напълнена с вода
- Основни материали, stainless steel: AISI 304/316
- Без електроника в мотора

Номинална мощност	0.7 kW
Ефективност	max. 92 %
Скорост на мотора	900...3,300 rpm
Изолационно стъкло	F
Защитно стъкло	IP68
Потопяване	max. 150 m

Накрайник на помпата PE C-SJ8-5

- Възвратен клапан
- Основни материали, stainless steel: AISI 304
- Опция: защита от работа на сухо
- Centrifugal pump



Помпена единица PU600 C-SJ8-5 (Мотор, Накрайник на помпата)

Диаметър на отвора	min. 4,0 in
Температура на водата	max. 50 °C

Стандарти



2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

**V_{mp}: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.




PS2-600 C-SJ8-5

Слънчева потопяема система за 4" кладенци

Графика на помпата


$V_{mp}^* > 68 \text{ V}$



Размери и единици


Контролер

H1 = 352 mm
H2 = 333 mm
W1 = 207 mm
W2 = 170 mm
W3 = 164 mm
D1 = 124 mm



Помпена единица

A = 600 mm
B = 185 mm
C = 415 mm
D = 96 mm
E = 98 mm
S = 2 in



	Общо тегло
Контролер	5.6 kg
Помпена единица	13 kg
Мотор	7.0 kg
Накрайник на помпата	5.7 kg

* V_{mp} : MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

